

# FinishPro™ II PC Pro

Компактный высокопроизводительный аппарат комбинированного распыления со встроенным компрессором, предназначенный для высококачественной окраски поверхностей



## Преимущества использования

- Два в одном: Преимущества безвоздушного и комбинированного распыления, воплощенные в одной установке. Возможность быстрого (со скоростью безвоздушного распыления) нанесения высококачественных финишных покрытий (качество HVLP), без предварительного разбавления распыляемого материала
- Экологичный компрессор SmartComp™, работающий только в случае необходимости подачи сжатого воздуха: сокращение энергопотребления, уменьшение уровня шума, увеличение срока безотказной работы
- Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™



# FinishPro™ II PC Pro

Ежедневная окраска различных поверхностей!

Обладая компактным размером, электрические аппараты комбинированного распыления FinishPro™ II позволяют наносить покрытия превосходного качества. Все распылители оснащены встроенным компрессором и поставляются в комплекте со сверхлегким краскораспылителем G40™, шлангом Super-Flex™ и поршневым насосом Graco.

## Распылитель 2 в 1, в комплектации «ключи и работы»

Переход от безвоздушного распыления к комбинированному одним нажатием кнопки. Работа в режиме комбинированного распыления с использованием сжатого воздуха, подаваемого встроенным компрессором, работающим только в случае необходимости, позволяет сократить расход электроэнергии и уменьшить уровень шума.

Распылитель **FinishPro™ II 295** идеально подойдет для небольших мастерских, а также для людей, увлекающихся столярным ремеслом.

Используя распылители **FinishPro™ II 395 PC** и **595 PC Pro** в 1, Вы сможете не только наносить финишные покрытия, но и производить безвоздушное распыление материала на поверхность стен и потолков с минимальным расходом материала. Обе модели краскораспылителей оснащены системой ProConnect™, позволяющей производить быструю замену насоса.

Установка **FinishPro™ II 595 PC Pro** оснащена бесщеточным мотором, не требующим проведения технического обслуживания. В случае использования системы очистки FastFlush™, данная установка (2,6 л) может быть использована для распыления большинства видов фасадных красок.

Идеальное решение для реализации масштабных коммерческих проектов, а также для окраски различных фасадов.



## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 2.5 с системой FastFlush™

- Цифровой дисплей, отображающий уровень давления, время работы и расход материала
- Цифровая система управления, изменяемые уровни давления, регулировка окрасочного факела и контроль рабочего процесса
- Получение сообщений об ошибках и диагностика аварий, идеальное решение для проведения своевременного технического обслуживания оборудования
- Высокопроизводительная система очистки Fast Flush™ позволяет произвести полную очистку оборудования в предельно сжатые сроки



Fast Flush

### SmartComp™ – высокопроизводительный встроенный компрессор

Менее чем через одну минуту после запуска оборудования, компрессор осуществляет подачу воздуха в систему SmartComp™. Включение компрессора происходит после нажатия курка пистолета-распылителя.

- В том случае, если работа не производится, компрессор отключается, что позволяет значительно уменьшить уровень шума
- Наличие функции автоматического выключения позволяет сократить расход электроэнергии и увеличить срок службы компрессора
- Наличие уникального разгрузочного клапана позволяет уменьшить уровень шума во время работы оборудования



### Встроенный ящик для хранения инструментов

Удобный контейнер для хранения инструментов, сопел, фильтров и других принадлежностей.

(кроме FinishPro II 295)



## Материалы и области применения

Установка FinishPro - идеальное решение для нанесения финишных покрытий.

Установка FinishPro подходит для распыления широкого спектра материалов: лаков, материалов на акриловой основе, грунтовок, эмалей и интерьерных акриловых красок. Позволяет распылять материал прямо из ведра.

Установка идеально подходит для обновления окраски ставень, заборов, лестниц, лестничных клеток, а также окраски дверей, стен, полов и потолков.



Смотрите видео на:

<http://16.graco.eu.com>





### Шланг Super-Flex™

Улучшает маневренность при работе в условиях ограниченного свободного пространства, позволяя повысить качество финишного покрытия.

- Сконцентрируйтесь на выполнении работы, не обращая внимания на используемое оборудование!



### Функциональные особенности



### Краскораспылитель G40™

- Минимальный вес
- Встроенный фильтр позволяет предотвратить засорение сопла
- Встроенный регулятор подачи воздуха
- Воздушная головка с плоским соплом - позволяет обеспечить превосходное качество финишного покрытия и уменьшает перерасход материала
- Сопло RAC - используется для распыления материала на поверхность стен

(стандартно устанавливается в моделях FinishPro II PC 395 и FinishPro II PC Pro 595; дополнительно устанавливается в моделях FinishPro II 295)



Фильтр для пистолета-распылителя

www.graco.com



## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Сравнение КОМБИНИРОВАННОГО И БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

#### КОМБИНИРОВАННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

В случае комбинированного распыления, подача материала в пистолет-распылитель осуществляется под давлением, уровень которого ниже уровня давления, нагнетаемого в случае безвоздушного распыления (50-110 бар). При этом частичная атомизация материала осуществляется при помощи сопла. Полная атомизация материала происходит в результате подачи небольшого количества сжатого воздуха, поступающего по краям окрасочного факела.

#### Преимущества использования

В случае комбинированного распыления обеспечивается равномерность окрасочного отпечатка, улучшается управление и повышается эффективность, при этом уменьшается перерасход материала и увеличивается производительность.

*Вам необходимо повысить скорость распыления материала?*

Переход в режим безвоздушного распыления осуществляется одним нажатием кнопки переключателя.



#### БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

В случае безвоздушного распыления с помощью безвоздушного насоса, материал под воздействием давления (160-230 Бар) поступает из ведра в краскораспылитель.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Быстрая подача материала без предварительного разбавления.



### ! СОВЕТ

При наличии запасного насоса Вы всегда своевременно сможете завершить начатый проект!

### Функциональные особенности



Возможность **самостоятельной** замены насоса за 3 простых операции в случае возникновения каких-либо поломок.

**Экономия времени и отсутствие необходимости оплаты работ по замене насоса.**



1 Ослабить зажимную гайку



2 Открыть дверцу и извлечь насос



3 Открыть шланг и всасывающий патрубков

#### Быстрая замена насоса

- Для замены насоса на рабочей площадке потребуются не более 1 минуты
- Вы сможете продолжить распыление материала, не дожидаясь проведения ремонтных работ
- Отсутствие деталей и штифтов, которые могут быть потеряны!



# Аксессуары FinishPro™ II

Используйте все возможности Вашего оборудования,  
применяя профессиональные аксессуары

## Улучшите качество финишной отделки



### Краскораспылители G40™

Регулировка факела, а также скорости подачи воздуха и материала, фильтр (100 ячеек), сопло и соплодержатель  
262932 Плоское сопло ААМ309 (в комплекте с регулятором факела)  
262929 Сопло RAC FFA210 (без регулятора факела)



### Шланги для подачи воздуха и материала Super-Flex™

В комплекте с 2 м гибким шлангом  
24U578 7,5 м | 24U579 15 м



### Шланги для воздуха и материала

Краскораспылитель G40, гибкий шланг, шланги для подачи воздуха и материала Super-Flex™  
24V155 Поставляется в комплекте с 262932 + 24U578  
24V156 Поставляется в комплекте с 262929 + 24U579



### Гибкий шланг Super-Flex™

278750 1/8" x 2 м (материал)



### Защитная оплетка

24U576 7,5 м | 24U577 15 м



### ProGuard™+

24W090 230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)  
24W755 230 В, IEC320, кабель Multicord



### Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnect

17C489 Блистерная упаковка, подходит только для FinishPro II 395 PC и FinishPro II 595 PC Pro



### 5,7 л бункер в сборе

24B250 Бункер



### Удлинительные насадки RACX™

287019 25 см  
287020 40 см  
287021 50 см  
287022 75 см



### JetRoller™

#### с распылителем Inline™

24V490 валик (18 см)  
24V491 валик (25 см)  
232123 Высококачественная удлинительная насадка (1 м)

#### без распылителя Inline™

24V492 валик (18 см)  
24V493 валик (25 см)

### Краскораспылитель CleanShot™ RACX™

287026 90 см | 287027 180 см



### Сопла и соплодержатели

FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое  
PAAAXX Безвоздушное сопло RAC X, синее  
AAMXXX Плоское сопло AA с корпусом из нержавеющей стали



### Фильтры

#### Фильтры (5 шт) для пистолетов-распылителей G40

224454 60 ячеек | 224453 100 ячеек

#### FinishPro II 295

257094 Встраиваемый фильтр Easy Out, 40 ячеек

#### Фильтр Easy Out™ для установок FinishPro II 395/595

246384 60 ячеек, черный | 246382 100 ячеек, синий

#### FinishPro II 295/395/595

246385 Сетчатый фильтр входного канала насоса

#### Одноразовый встраиваемый фильтр для осушенного воздуха

127465 Однокомпонентный | 24U981 5-шт

24U982 25 шт



### Прочее

288839 Воздушная головка G40 RAC X  
288514 Модификационный комплект (сопло RAC - плоское сопло)  
24U616 Модификационный комплект (плоское сопло - сопло RAC)  
249256 Соплодержатель для плоского сопла ААМ  
249180 Воздушная головка для плоского сопла ААМ



## Технические характеристики

### ВСЕ УСТАНОВКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО

встроенным компрессором, краскораспылителем G40™ (с воздушной головкой и соплом), шлангами для материала и воздуха Super-Flex™ (с гибким шлангом) и гибкой оплеткой.

**Каталожные номера:** для Европы и модификации Multicord (230 В)  
для Великобритании (110 В)

	FinishPro II 295 24U061 / 24U062	FinishPro II 395 PC 17C418 / 17C421 17C320	FinishPro II 595 PC Pro 17C423 / 17C358
Максимальное рабочее давление - бар (psi)	207 (3000)	230 (3300)	230 (3300)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	1,3 (0,34)	2,0 (0,47)	2,6 (0,68)
Макс. размер сопла - 1	0,017"	0,023"	0,027"
Вес - кг	31	50	51
Мощность двигателя - ЛС (DC) / Минимальная мощность генератора - Вт	1/2, щеточный / 3000	7/8, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), щеточный / 4000	1,4 бесщеточный / 4000
Производительность компрессора	3,2 ф³/мин при 35 psi	3,2 ф³/мин при 35 psi	3,2 ф³/мин при 35 psi
<b>Функциональные особенности:</b>	Краскораспылитель G40™ Плоское сопло и соплодержатель	Плоское сопло и соплодержатель	Плоское сопло и соплодержатель
Модификационный комплект для замены плоского сопла на сопло RAC™	—	✓	✓
Сопла	AAM309	AAM309 / FFA210 / PAA517	AAM309 / FFA210 / PAA517
Шланг для материала + гибкий шланг для материала	1/4" x 7,5 м + 1/8" x 2 м	1/4" x 7,5 м + 1/8" x 2 м	1/4" x 15 м + 1/8" x 2 м
Шланг для подачи воздуха + гибкий шланг для подачи воздуха	3/8" x 7,5 м + 1/4" x 2 м	3/8" x 7,5 м + 1/4" x 2 м	3/8" x 15 м + 1/4" x 2 м
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / Влагоотделитель	— / — / — / —	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Фильтр для пистолета-распылителя/насоса - количество ячеек	100	100/100	100/100
Версия SmartControl™	—	1,0	2,5